



### Spezifikationen

	Beschreibung	
System	Mainboard	B81
	CPU	Intel Pentium 4 2,8 GHz
	Chip	Intel 852GM + ICH4 FSB 400 Mhz
	Systemspeicher	2xDDR DIMM Steckplätze - max. bis zu 2 GB Speicher
	Grafikspeicher	UMA Share Memory bis zu 64 MB
	Abmessungen (BxTxH )	378x365x182-305 mm
	Gewicht	ca. 9 kg
	Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, WEPOS, XP, XP Pro, WIN 2000 Pro
	LCD-Touchpanel	LCD Größe
Helligkeit		250 – 350 cd/m <sup>2</sup>
Maximale Auflösung		1.024x768 Pixel
Touchscreen		Resistiv
Blickwinkel		0 – 70°
Speicher	Festplatte	1 x 3,5", 80 GB
	RAM	1 GB
	Flash	Compact Flash (Typ I + II)
Erweiterung	Mini-PCI	1
	Externe I/O Ports	1 x PS/2 Tastatur, 1 x PS/2 Maus
	USB 2.0	4 (2 x Front-, 2 x Rückseitig)
	Seriell/COM	4 x Powered COM-Ports (Pin 1/ Pin 9 belegt mit +5V/ +12V)
	Parallel	1
	LAN (10/100 Mbit)	1 (RJ45)
	Zusätzlicher VGA Output	1 Port (female) mit Spannungsversorgung
	Kassenladenanschluss	2 x RJ11 (12V / 24V)
Schnittstelle	USB	USB 5 / 6
	COM	COM5 für Touch, COM6 für MKL
	Kontrollelemente	1 x Power, 1 x LED
NT	Netzteil	Intern: 180 W ATX
Einsatz	Zertifizierung	FCC Class A, CE, LVD
	Temperatur Betrieb/Lager	5°C – 35°C / -20°C – 60°C
	Luftfeuchtigkeit Betrieb/Lager	20% – 80% / 20% – 85% RH (nicht kondensierend)
Zubehör (Option)	Zusätzliches Display	8,4"
	Magnetkartenleser	3 Spuren (RS232/PS/2-Schnittstelle)
	Chipkartenleser	USB-Schnittstelle, Durchzugsleser
	3in 1: MKL/Chipkarte/Kellnerschl.	MKL (RS232) / Chipkarte (USB) / Kellnerschloss (PS/2)
	Kundendisplay	VFD/ LCD; mit und ohne Standfuß
WLAN	Mini PCI 802.11 a/b/g WLAN-Karte (Ant. standardm. integr.)	